UVU?ENA WINDBOX DX-TO| Vazdušne Zavese Toplotna Pumpa Toshiba

Karakteristike



- Vazdušna zavesa sa grejnom pumpom koja štedi energiju. Do 70% smanjenja u ceni i emisiji CO2 (grejni na?in rada).
- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, spremno za instalaciju skriveno u lažni plafon.
- Ulazna rešetka (nije potrebno održavanje) napravljena sa aluminijumskim profilima i ispusnom mlaznicom, integrisana u jedan beli ram boje RAL 9016Druge boje su dostupne na zahtev.Unutrašnji prefilter obuhva?en.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodljiva u oba pravca.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina.EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- Unutrašnji prefilter obuhva?en.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Spremno za povezivanje sa TOSHIBA Inverter vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A/R32) sa ventilom za proširenje. Zahteva TOSHIBA DX Interfejs ALAT adaptiran za vazdušnu zavesu i kontrolom koja može biti programirana.
- DX VRF:
  Spremno za povezivanje sa TOSHIBA VRF vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A), nije obuhva?en, klijent bi trebalo da ga kupi posebno. Zahteva TOSHIBA VRF Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu, kontrolu koja se može programirati i ventilom za proširenje, molime pogledajte.

Specifikacije

50Hz

Toplotna Pumpa - DX 1:1			
Model	(m³/h)		(m)
RECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8		
RECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8		
RECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8		
RECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
RECG 1500 DX15-TO	3-4,2		
RECG 1500 DX13-TO	3-4,2		
RECG 2000 DX24-TO	3-4,2		
RECG 2500 DX28-TO	3-4,2		
RECG 2500 DX25-TO	3-4,2		

Toplotna Pumpa - VRF		
Model	(m³/h)	(m)
RECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
RECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	


60Hz


Toplotna Pumpa - DX 1:1			
Model	(m³/h)		(m)

RECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8
RECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8
RECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8
RECG 1000 DX10-TO	3-4,2
RECG 1500 DX15-TO	3-4,2
RECG 1500 DX13-TO	3-4,2
RECG 2000 DX24-TO	3-4,2
RECG 2500 DX28-TO	3-4,2
RECG 2500 DX25-TO	3-4,2

Model	Toplotna Pumpa - VRF (m³/h)	(m)
RECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
RECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	

Dimenzije





	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	1550	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210