


Karakteristike

Vazdušna zavesa za kontrolu insekata, robustna i raznovrsna obezbedjena sa kompletom za odbijanje insekata da optimizuje izlaz sa minimumom turbulencije i maksimumom brzine, stvaraju?i efikasnu vazdušnu barijeru protiv insekata. FLY KL je preporu?ena da smanji prolaz insekata kroz ulaze i do 3 metra visine.



- "Specijalno dizajnirana za kontrolu insekata na ulazima poput onih u prehrambene ustanove i industrije, bolnice ili ?iste zona. Vazdušna prepreka visoke frekvencije da bi spre?ila lete?e inskete da udju u zgradu. Do 3 metara visine vrata sude?i po NSF 37 standardu."
- Konstrukcija samoodrživog ku?išta napravljena od galvanizovane ?eli?ne plo?e, završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj. Druge boje ili nerdjaju?i ?elik su dostupne na zahtev.
- Velika brušena ulazna rešetka koja ne zahteva intenzivno održavanje.
- Obuhvata outlet komplet protiv insekata sa anodiziranim aluminijumskim izlaznim lopaticama, aerodinami?nog oblika., prilagodjivi od 0 do 15 stepeni svake strane.
- "A" tip bez grejanja, samo vazduh.
- Obuhvata Uklju?i i Igraj Ru?nu Auto kontrolu sa 10m RJ45 kabla i magnetskim kontaktom za vrata. Opciono: Pametna kontrola (programiraju?e, automatsko, inteligentno, štedljivo, Modbus RTU for BMS...)

Specifikacije

50Hz

| Negrejano | | |
|---------------|--|------------------------------------|
| Model | Nominalni protok vazduha (m ³ /h) | Preporu?ena Visina Instalacije (m) |
| FLY KL 1000 A | 4000 | 3 |
| FLY KL 1500 A | 6000 | 3 |
| FLY KL 2000 A | 8000 | 3 |
| FLY KL 2500 A | 10000 | 3 |
| FLY KL 3000 A | 12000 | 3 |

60Hz

| Negrejano | | |
|--------------------|--|------------------------------------|
| Model | Nominalni protok vazduha (m ³ /h) | Preporu?ena Visina Instalacije (m) |
| FLY KL 1000 A 60Hz | 4000 | 3 |
| FLY KL 1500 A 60Hz | 6000 | 3 |
| FLY KL 2000 A 60Hz | 8000 | 3 |
| FLY KL 2500 A 60Hz | 10000 | 3 |
| FLY KL 3000 A 60Hz | 12000 | 3 |

Dimenzije



| L | FP | A | B1 | B2 | B3 |
|------|----|------|-----|-------|-----|
| 1000 | 4 | 920 | - | - | - |
| 1500 | 6 | 1420 | 710 | - | - |
| 2000 | 6 | 1920 | 960 | - | - |
| 2500 | 8 | 2420 | - | 806,7 | - |
| 3000 | 10 | 2920 | - | - | 730 |

